



СИСТЕМА ТН-ФАСАД Сайдинг

Система фасада с облицовкой сайдингом по основанию (деревянное/каменное/бетонное)



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Дома, коттеджи, таунхаусы, малоэтажные здания и сооружения различного назначения.

ОСОБЕННОСТИ:



Высокая
скорость
монтажа



Малый вес
конструкции



Доступная
технология
монтажа



Простота монтажа

СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мм	Коэффициент расхода на 1 м ²
1	Защитно-декоративное покрытие	Виниловый сайдинг ТЕХНОКОЛЬ	1/1,1	0,61/0,73/0,91
2	Контробрешетка	Контррейки с шагом 400 мм	40 - 60	3,5
3	Гидро-, ветрозащита	Пленка ТЕХНОКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ	-	1,1
4	Тепло-, звукоизоляция	ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ТЕХНОКОЛЬ 34 РН Стены и крыши ПРОФ	50-200* 40-200*	1,1
5	Несущая стойка	Каркас под теплоизоляцию с шагом 600 мм	-	-
6	Несущее основание	-	-	-
7	Устройство примыкания оконного блока	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная	-	0,05 кг/пог.м
8	Теплоизоляционный слой	Экструзионный пенополистирол БРУСКИ XPS ТЕХНОКОЛЬ CARBON ECO	50	1,1
9	Гидро-, ветрозащита	Соединительная односторонняя лента ТЕХНОКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60	-	1,05 п.м.

* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров/толщин.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 3 | Гидро-, ветрозащита | Пленка ТЕХНОКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 130 , Пленка ТЕХНОКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 150 , Пленка ТЕХНОКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 180 , Пленка ТЕХНОКОЛЬ АЛЬФА ТОП |
| 4 | Тепло-, звукоизоляция | ТЕХНОБЛОК ПРОФ , ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА , ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА , РОКЛАЙТ , ТЕХНОКОЛЬ 34 РН Стены и крыши , ТЕХНОКОЛЬ 37 РН Теплый каркас , ТЕХНОКОЛЬ 37 РН Теплый каркас ПРОФ |

ПРИМЕЧАНИЕ

Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы PDF



Узлы DWG



BIM



Онлайн
калькуляторы



Документы



ОПИСАНИЕ:

В качестве теплоизоляции системы [ТН-ФАСАД Сайдинг](#) допустимо применять легкие плиты из каменной ваты с низкой сжимаемостью – [ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ](#) или стекловолокна [ТЕХНОНИКОЛЬ 34 РН Стены и крыши ПРОФ](#). Для надежной фиксации теплоизоляционных плит снаружи здания к фасаду механически крепится деревянный каркас требуемой толщины. Для защиты утеплителя от выветривания и от замачивания атмосферными осадками теплоизоляционные плиты необходимо изолировать [супердиффузионной мембраной ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП](#). Данная мембрана фиксируется между каркасом и контррейками, по которым в последствии монтируется сайдинг. Благодаря циркуляции воздуха в вентилируемом зазоре, выполненного из контррейки, теплоизоляционный слой всегда поддерживается в сухом состоянии.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу «Как утеплить дом каменной ватой ТЕХНОНИКОЛЬ»](#).

СЕРВИСЫ:



Подбор
решения



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Проектиро-
вание



Аудит
проектной
документации



Гарантии



Обучение



Сопровождение
монтажа



Подбор
подрядчика



Комплексная
доставка



Поддержка при
эксплуатации

